



**SPAWER**  
Bombas de calor para spa



## ICESPA

La potencia del Full Inverter desde -25°C

- Ultra silenciosa
- Reversible caliente / frío
- Control a través de conexión Wifi
- Compatible con cualquier spa
- Compatible 50 y 60Hz
- Pantalla táctil remota integrada
- Control de calefacción auxiliar integrado - relé opcional
- Control de bomba de circulación auxiliar integrado - relé opcional



	5 kW
Clima	Extremo
COP aire 26°C / agua 26°C	5.33~13.89
Ruido a 10 m (dB(A))	≥ 30

**BOMBA DE CALOR GARANTIZADA IN SITU\***

**3 AÑOS**

**COMPRESOR GARANTIZADO**

**7 AÑOS**

**SERPENTÍN DE TITANIO GARANTIZADO CONTRA LA CORROSIÓN**

**15 AÑOS**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma U.E.  
Certificación TÜV

<b>Potencia</b>	<b>5 kW</b>	
Clima recomendado	Extremo	
<b>Aire 26 °C</b>	<b>Capacidad (kW)</b>	<b>5:38~2:50</b>
<b>Agua 26 °C</b>	<b>Consumo de potencia (kW)</b>	<b>1.01~0.18</b>
<b>Humedad 80 %</b>	<b>COP</b>	<b>5.33~13.89</b>
Aire 15 °C	Capacidad (kW)	4:18~2:01
Agua 26 °C	Consumo de potencia (kW)	0.92~0.27
Humedad 70 %	COP	4:54~7:44
<b>Aire -10 °C</b>	<b>Capacidad (kW)</b>	<b>1.89</b>
<b>Agua 38 °C</b>	<b>Consumo de potencia (kW)</b>	<b>1.08</b>
<b>Humedad 70 %</b>	<b>COP</b>	<b>1.75</b>
Alimentación	Mono 220-240V / 50Hz	
Potencia máx. (kW)	1.2	
Intensidad máxima (A)	5.32	
Rango de temperatura de calentamiento	10 °C / 40 °C	
Rango de enfriamiento	8°C / 28° C	
Rango de funcionamiento	-25 °C / 40 °C	
Caudal (m3/h)	2.31	
Refrigerante	R32	
Medidas del embalaje (mm)	630 x 480 x 438	
Medidas (mm)	600 x 460 x 423	
Peso neto / bruto (kg)	40 / 43	
Ruido a 1 m (dB(A))	≥ 50	
Ruido a 4 m (dB(A))	≥ 38	
Ruido a 10 m (dB(A))	≥ 30	
Tipo de compresor	Rotativo	
Intercambiador	Twisted Tech® de titanio	
Función	Calefacción / Refrigeración / Auto	
Pérdidas en carga (mCE)	1.2	

La IceSpa es la bomba de calor para spas especialmente diseñada para los climas más extremos.

Al funcionar desde -25°C, podrá calentar su spa en medio de las cumbres nevadas y disfrutar del espectáculo con total tranquilidad.

Su tecnología Full Inverter **reducirá su consumo de energía hasta en un 80%** para la misma potencia en comparación con un calentador eléctrico. Fácil de instalar, el IceSpa es compatible con todos los spas y se conecta fácilmente.

Ideal para spas de hasta 1,5m3, spas de natación y baños nórdicos, cumplirá sus expectativas.

### GRAN PANTALLA TÁCTIL REMOTA



### CONTROL A TRAVÉS DE CONEXIÓN WIFI



### Kit de conexión hidráulica Plug & Play (opcional)

